

板目一枚の オイル量 50 μ L		オイルの種類		1st バフing		2nd バフing		パターン 長さ 42	
		オイルing (前進)				フィート		フィート	
スクリーン No.	左側の板目	右側の板目	オイルの 回数	移動の速さ イグ/秒	オイルing 開始距離 フィート	オイルing 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (g/L)
01F	2	2	1	18	0	0	37	37	1850
02F	3	3	1	18	0	2	35	35	1750
03F	4	3	2	18	2	7	34	68	3400
04F	5	5	2	18	7	12	31	62	3100
05F	6	6	1	18	12	15	29	29	1450
06F	7	7	1	18	15	17	27	27	1350
07F	8	8	2	18	17	22	25	50	2500
08F	9	9	1	22	22	25	23	23	1150
09F	10	10	1	22	25	29	21	21	1050
10F				22	29	42			
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計							板目の数/オイルの量 (ml)		352
									176

レーンの種類 : _____ コメント : _____

状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高 _____

		オイルing (後進)				フィート		オイルの量 合計 (g/L)	
スクリーン No.	左側の板目	右側の板目	オイルの 回数	移動の速さ イグ/秒	オイルing 開始距離 フィート	オイルing 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (g/L)
01R			0	26	42	30			
02R	10	10	1	26	30	26	21	21	1050
03R	8	8	1	26	26	22	25	25	1250
04R	7	7	2	26	22	15	27	54	2700
05R	5	4	2	26	15	8	32	64	3200
06R				26	8	0			
07R									
08R									
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計							板目の数/オイルの量 (ml)		164
フォワード&リバース合計							板目の数/オイルの量 (ml)		516
									82
									258